


Evolución Constante

Fichas Técnicas













Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

# OXITEM




## DESCRIPCION

Pintura de hierro metálico, en base acuosa.

## PROPIEDADES

El producto se oxida naturalmente cuando está expuesto a los elementos atmosféricos.
El "ACTIVADOR OXITEM" acelera esta reacción, creando un acabado oxidado.

## APLICACIONES

Decoración de muebles, lámparas, paredes, columnas, puertas y otros elementos.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Gris metálico.
Aspecto: Mate.
Densidad: 1,75 ± 0,05 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen: 35 ± 3%.
Repintado:
Mínimo: 1 hora.
Máximo: Sin limitación.
No inflamable.
Espesor recomendado:
Húmedo: 100 micras.
Seco: 35 micras.
Rendimiento: 6-7 $m^2$ / Lt y mano.
Datos para producto a 25ºC.
Nº de capas: 1-2.
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30ºC, RH-60%): 12 meses en envase original cerrado.
COV: 2004/42/IIA(l)(300/200) Máx. COVS 40 g/Lt.

## PREPARACION DE SUPERFICIES

-Sobre superficies no metálicas (cemento, hormigón, yeso, madera, etc): Aplicar previamente nuestra "IMPRIMACIÓN OXITEM".
-Sobre superficies metálicas, es posible aplicarlo directamente, aunque recomendamos aplicar sobre sintética, epoxi, base solvente, o acuosa.
-Sobre madera, fondear con nuestra Selladora Sintética.

## MODO DE EMPLEO

Pistola con aire: Diluir con agua 10-20 %.
Brocha / rodillo: 0-5%.
Condiciones de aplicación:
Temperatura: >= 12ºC.
Humedad : <= 70 % R.H.
Diluyente: Agua.
Disolvente limpieza: Agua.

## RECOMENDACIONES

Se recomienda agitar y homogeneizar el producto antes de su uso.

## PRESENTACION

En envases de 0,375 litros y 2,5 litros.
Colores: Gris metálico.

## ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla .
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 05/12/13

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.